

DESCALCIFICADOR GUIC 0520

DESCALCIFICADOR PARA TÚNELES DE LAVADO DE COCHES

Edición: 0 Revisión: B
Fecha: Abril/04

PROPIEDADES:

GUIC 0520 es un limpiador químico de incrustaciones calcáreas y restos de óxido formulado con ácidos inorgánicos, inhibidores de corrosión, agentes pasivantes y humectantes.

Aspecto:	líquido transparente.
pH:	0.1
Densidad:	1.24 g/cc

APLICACIONES:

GUIC 0520 está especialmente formulado para la disolución de incrustaciones tanto calcáreas como ferrosas adheridas en las paredes y circuitos en los túneles de lavado de coches o sobre cualquier superficie que así lo requiera: máquinas lavavajillas industriales, circuitos cerrados, radiadores de vehículos industriales, etc.

Disuelve todo tipo de sales inorgánicas de calcio y magnesio, atacando a los carbonatos y bicarbonatos con desprendimiento de agua y anhídrido carbónico.

MODO DE EMPLEO:

MAMPARAS: Pulverizar el producto puro sobre la superficie; posteriormente realizar un aclarado con agua.

CONDUCTOS DE AGUA: Vaciar los conductos de jabón, ceras, etc. Aplicar 200 cc. en un proceso de lavado sin coches durante dos ciclos. Después de la última aplicación realizar un ciclo de lavado sólo con agua.

RADIADORES DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES: Vaciar el radiador. Hacer recircular el producto en dilución 1:10 de 10 a 20 minutos. Aclarar con abundante agua y repetir el proceso hasta la completa eliminación del óxido depositado.

RECOMENDACIONES:

Por su carácter ácido no debe emplearse en materiales de zinc, cobre, o sus aleaciones. No usar sobre metales blandos.

TOXICOLOGÍA:

Este producto posee un fuerte carácter ácido. Es tóxico por ingestión. En caso de contacto prolongado con la piel, puede producir quemaduras.

DESCALCIFICADOR GUIC 0520
DESCALCIFICADOR PARA TÚNELES DE LAVADO DE COCHES

ALMACENAMIENTO:

Mantener el envase bien cerrado y a temperatura ambiente. No colocar junto a cloro líquido, ya que la mezcla puede producir gases peligrosos.

PRECAUCIONES:

Producto fuertemente ácido. Añadir siempre el producto al agua y no al revés.
Utilizar ropa protectora, guantes y protección ojos/cara.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel y mucosas, en caso de contacto aclarar con abundante agua.
No ingerir; en su caso acudir urgentemente a un centro sanitario con esta información.
Producto corrosivo.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M-03319
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.