

REFCAR

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

PROPIEDADES:

Producto líquido de color amarillo o rosa de olor característico.
Previene los daños del motor por congelación del líquido de refrigeración.
Eleva el punto de ebullición enfriando las áreas de sobrecalentamiento.
Previene la corrosión, evitando los depósitos en el circuito de refrigeración.

PRESENTACIONES: El anticongelante REFCAR se vende puro y en dilución acuosa al 10%, 20% y 30%.

PROTECCIÓN ANTICONGELANTE:

10% concentración.....	- 4.5°C
20% concentración.....	-10 °C
30% concentración.....	-16°C

APLICACIONES:

Anticongelante refrigerante para vehículos diesel o gasolina.
Protege las aleaciones de aluminio, cobre, latón, acero, fundición, etc.
No contiene aminas, nitritos ni fosfatos.

MODO DE EMPLEO:

Añadir directamente en la proporción deseada sobre el radiador del vehículo.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Contiene etilenglicol, producto nocivo por inhalación o ingestión.
En caso de ingestión accidental, acudir al médico y mostrarle la etiqueta.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.