

ARPONGEL

LUBRICANTE PARA MONTAJE DE TUBOS DE HORMIGÓN CON JUNTA DESLIZANTE

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

PROPIEDADES:

ARPONGEL es un producto especialmente formulado para la lubricación en el montaje de tubos de hormigón con junta de goma (junta deslizante).

Facilita el montaje de los tubos sobre la junta de goma evitando roturas y acelerando el proceso de montaje.

Producto totalmente inocuo al contacto con la piel. Es perfectamente soluble en agua, por lo que ésta puede circular libremente por la tubería, sin peligro de formación de grumos, al contrario de lo que ocurre con las grasas.

CARACTERÍSTICAS:

ASPECTO: Gel pastoso de color caramelo.

pH: 10-11

COMPONENTES: Jabones de ácidos grasos neutralizados, humectantes, espesantes, colorantes y conservantes.

APLICACIONES:

Lubricante para el montaje de tubos de hormigón con junta deslizante.

MODO DE EMPLEO:

- 1.-Antes de lubricar las bocas del tubo, comprobar que éstas están exentas de suciedad.
- 2.-Utilizar una brocha plana de unos 9 cm. de ancho para aplicar el producto.
- 3.-La impregnación deberá utilizarse en un tiempo prudencial para evitar la desecación del producto.

ARPONGEL

LUBRICANTE PARA MONTAJE DE TUBOS DE HORMIGÓN CON JUNTA DESLIZANTE

RENDIMIENTO DE PRODUCTO POR ENVASE DE 10 KGS:

Ø	Nº DE TUBOS	Ø	Nº DE TUBOS
300	285	1.400	60
400	215	1.500	55
500	170	1.800	50
600	140	2.000	40
800	105	2.500	35
1.000	85	3.000	25
1.200	70		

PRECAUCIONES:

No presenta riesgo por inhalación o contacto.

No ingerir. En su caso, acudir al médico y mostrar la etiqueta.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.