

## **COBRESOL G**

### **ELIMINADOR DE CEMENTO Y RESIDUOS CALCÁREOS CONSTRUCCIÓN/MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

#### **PROPIEDADES:**

COBRESOL G es un producto diseñado para la perfecta eliminación de restos de cemento, mortero, manchas de óxido, residuos calcáreos, etc, obteniéndose excelentes resultados.

#### **APLICACIONES:**

##### **FACHADAS:**

De ladrillo cara-vista, hormigón de cara-vista, plaquetas, gres, etc.

##### **PAVIMENTOS:**

De hormigón, baldosa, gres, etc.

##### **VIDRIO:**

Es de gran utilidad en la limpieza de ventanas y lucernarias especialmente en fábricas de cemento y plantas de hormigonado.

##### **VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Limpia y acondiciona todo tipo de superficies con restos de óxido, cemento, etc.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Usar diluido en agua en proporciones variables según la aplicación.

SUCIEDAD NORMAL: 1:10 en agua.

SUCIEDAD FUERTE: 2:10 en agua.

SUCIEDAD EXTREMA 1:1 en agua.

Aplicar con rociador sobre la superficie, dejar actuar unos minutos, frotar con cepillo de raíces o similar y finalmente aclarar con abundante agua a presión.

Por su carácter ácido no debe emplearse en materiales de zinc, cobre, o sus aleaciones. No usar sobre metales blandos.

En general está indicado para la eliminación de residuos en superficies interiores.

#### **PRECAUCIONES:**

Producto ácido. Añadir siempre el producto al agua y no al revés. Utilizar ropa protectora, guantes y protección ojos/cara. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y mucosas, en caso de contacto aclarar con abundante agua. No ingerir; en su caso acudir urgentemente a un centro sanitario con esta información. Producto corrosivo.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.