

# **HORMIGEN**

## **DESENCOFRANTE QUÍMICO PARA HORMIGÓN**

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

### **PROPIEDADES:**

HORMIGEN es un desencofrante químico muy eficaz para hormigón que actúa impidiendo que éste se adhiera sobre las superficies en contacto: vigas, viguetas, etc.

Aceite mineral de naturaleza parafínica, que contiene en su formulación aditivos especiales que permiten su emulsificación con agua para un mayor rendimiento de producto.

Reduce el tiempo de limpieza favoreciendo el desprendimiento del hormigón simplemente con un cepillo de cerdas duras o una espátula. No se oscurece ni mancha. Deja el hormigón blanco. No lo debilita. Impide que los encofrados se oxiden, incluso al aire libre. No presenta problemas de adherencia de pintura.

### **APLICACIONES:**

Agente desmoldeante y desencofrante para hormigón, que se puede emplear en cualquier tipo de desencofrado.

Para encofrados de madera la concentración de la emulsión será del 5%.

Para encofrados metálicos la concentración de la emulsión será del 10%.

Los encofrados deberán estar completamente secos y exentos de polvo.

Es necesario añadir el producto sobre el agua lentamente y agitándolo a la vez, para conseguir una buena emulsión.

### **MODO DE EMPLEO:**

Aplicar la emulsión preparada por inmersión, pulverización o brocha.

Una vez terminada la producción del día, el exceso de hormigón se elimina fácilmente utilizando una escoba de broza o espátula.

Después de la limpieza, aplicar otra capa de producto para conseguir una máxima protección del equipo.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.