

HORMIGEN B

DESENCOFRANTE QUÍMICO PARA HORMIGÓN

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

PROPIEDADES:

HORMIGEN B es un desencofrante químico muy eficaz para hormigón que actúa impidiendo que éste se adhiera sobre las superficies en contacto: vigas, viguetas, etc.

Aceite mineral de naturaleza parafínica, que contiene en su formulación aditivos especiales que permiten su emulsificación con agua para un mayor rendimiento de producto.

APLICACIONES:

Agente desmoldeante y desencofrante para hormigón, que se puede emplear en cualquier tipo de desencofrado.

Para encofrados de madera la concentración de la emulsión será del 25%.

Para encofrados metálicos la concentración de la emulsión será del 30%.

Los encofrados deberán estar completamente secos y exentos de polvo.

Es necesario añadir el producto sobre el agua lentamente y agitándolo a la vez, para conseguir una buena emulsión.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar la emulsión preparada por inmersión, pulverización o brocha.

Una vez terminada la producción del día, el exceso de hormigón se elimina fácilmente utilizando una escoba de broza o espátula.

Después de la limpieza, aplicar otra capa de producto para conseguir una máxima protección del equipo.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.