

# **IMPERGUIC**

## **IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

### **PROPIEDADES:**

IMPERGUIC es un sellador hidrofugante con gran poder de penetración debido a su baja tensión superficial, estudiado específicamente para el tratamiento hidrófugo de fachadas y cualquier material de construcción: hormigón, fibrocemento, terracotas, yeso, piedra, etc.

Evita la penetración de agua a través de los muros por lo que, en fachadas de ladrillo visto, impide la ruptura por congelación.

Reviste las superficies, protegiéndolas de los efectos adversos que suponen los gases, la humedad y los componentes químicos de las aguas de lluvia.

Es totalmente transpirable y evita humedades por capilaridad.

Producto de fácil aplicación y rápido secado.

### **APLICACIONES:**

Específico para la impermeabilización de parámetros verticales, y materiales de construcción de todo tipo: hormigón, ladrillo, plaqueta, piedra arenisca, yeso, fibrocemento, terracotas, etc.

También encuentra aplicación como protector de fachadas frente a pintadas de distinta índole, impidiendo que la pintura penetre en las porosidades; en caso de producirse, éstas podrán ser eliminadas con mayor facilidad.

### **MODO DE EMPLEO:**

Producto de aplicación directa con rendimiento de 4 a 8 m<sup>2</sup> por litro.

Aplicar mediante brocha, rodillo o pulverizador sobre la superficie a tratar.

Debe aplicarse sobre superficies secas. Eliminar la suciedad y partículas de polvo adheridas a la superficie antes de aplicar el tratamiento.

Si existen fisuras notables o juntas deterioradas, deben repararse previamente, siendo necesario dejarlas secar antes de aplicar el tratamiento.

El efecto hidrofugante es total transcurridas 4 horas desde su aplicación.

### **PRECAUCIONES:**

Almacenar en su envase original al resguardo de temperaturas extremas.

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.

En caso de ingestión accidental acudir a un centro médico y mostrar la etiqueta.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.