

## **ADITIVO FUEL-OIL/GAS-OIL DECA 0307**

### **ADITIVO DE COMBUSTIBLES Y CATALIZADOR LÍQUIDO**

#### **PROPIEDADES:**

El ADITIVO FUEL-OIL/GAS-OIL es una mezcla equilibrada de compuestos químicos orgánicos cíclicos y parafínicos en disolventes hidrocarbonados derivados del petróleo.

Proporciona una actividad catalítica continua al combustible que ha de quemarse a elevadas temperaturas. Optimizante de la combustión en motores DIESEL. Anticorrosivo y limpiante.

Mantiene en suspensión los lodos y demás compuestos que floculan, disolviéndolos y evitando sedimentaciones, mantiene en perfectas condiciones de limpieza los depósitos de combustible, filtros y quemadores. Reduce el punto de oxidación de la carbonilla y reduce sustancialmente otros depósitos.

#### **APLICACIONES:**

Tratamiento ideal para mantener en óptimas condiciones los circuitos de fuel-oil, gas-oil. Reduce la formación de humos y de hollín.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Dosificar a través del tubo de sonda de los tanques en la proporción 1 litro de ADITIVO FUEL-OIL/GAS-OIL por 4000 litros de capacidad cuando éstos se encuentren lo más vacíos posibles.

Puede ser inyectado también directamente dentro de una línea de combustible anterior al quemador por medio de una bomba dosificadora en proporción 1:6000.

#### **PRECAUCIONES:**

Usar con la adecuada ventilación.

No pulverizar sobre llamas o cuerpos incandescentes.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M  
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.