

DECAGUIC 93

DECAPANTE LÍQUIDO PARA ACABADOS DE ALTA RESISTENCIA

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

PROPIEDADES:

DECAGUIC 93 es un producto líquido, compuesto de disolventes orgánicos, activadores, álcalis, tensioactivos e inhibidores de corrosión.

APLICACIONES:

DECAGUIC 93 es un decapante formulado con una mezcla de los más poderosos disolventes de lacas y resinas empleados en pinturas acrílicas, maleicas, alquídicas, nitrocelulósicas, etc.

Decapante de pinturas por inmersión en frío.

Producto de gran utilidad para el decapado de todo tipo de materiales empleados en las cabinas de pintura.

MODO DE EMPLEO:

DECAGUIC 93 se suministra listo para su uso y se utiliza por inmersión en cubas. Trabaja en frío. Mantiene un sello antie vaporante por debajo del cual quedan sumergidas las piezas. El tiempo de tratamiento dependerá de la cantidad y tipo de pintura a eliminar, siendo éste, en procesos simples, no superior a 5 minutos.

Es conveniente que las piezas a tratar estén secas para evitar contaminaciones de producto en las cubas. El material del tanque debería ser de acero inoxidable, aunque se puede utilizar sobre acero dulce. Para la eliminación de residuos es aconsejable que los tanques lleven incorporada una rejilla de extracción.

Las pérdidas por arrastre deberán añadirse periódicamente.

PRECAUCIONES DE USO:

Debe evitarse en lo posible su inhalación, utilizándolo en lugares muy ventilados. Asimismo es aconsejable la utilización de guantes de polietileno y gafas de protección.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.