

DESMOLDEANTE SPRAY

AGENTE DESMOLDEANTE

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

PROPIEDADES:

El DESMOLDEANTE SPRAY es un producto basado en compuestos de polisiloxano, agentes de desmoldeo en base silicona que responden a un elevado número de necesidades prácticas en distintos sectores industriales. Las operaciones de estampado, laminación, envasado, etiquetado, moldeo y extrusión son prácticamente imposibles de llevar a cabo sin un agente de desmoldeo eficaz como el DESMOLDEANTE SPRAY.

Su composición en base a siliconas, las sustancias más versátiles, seguras y eficientes que existen en aplicaciones de desmoldeo, le hacen obtener resultados excelentes en la liberación de piezas de distinta naturaleza.

Su tensión superficial es más baja que la de la mayoría de los polímeros, por lo que existe una atracción molecular muy reducida entre el producto y otros materiales. En otras palabras, el producto se extiende sobre la superficie cubriéndola completamente. Asimismo, su reactividad química reducida hace que no se produzcan enlaces con adhesivos pegajosos o plásticos de curado rápido.

APLICACIONES:

El DESMOLDEANTE SPRAY posee excelentes propiedades como agente desmoldeante y lubricante; especialmente indicado en procesos de vaciado, moldeo, extrusión y fabricación de piezas de metal, plástico y caucho que requieran un tratamiento posterior de acabado.

MODO DE EMPLEO:

El producto es fácilmente aplicable por pulverización sobre los moldes a tratar. Para moldes nuevos o limpios es aconsejable aplicar el producto durante 1 ó 2 ciclos de calor. Después de que el disolvente se haya evaporado el molde está listo para usar.

DESMOLDEANTE SPRAY

AGENTE DESMOLDEANTE

ACONDICIONAMIENTO DE LAS SUPERFICIES TRATADAS:

En todos los casos, las piezas que han de ser posteriormente tratadas deberían estar previamente limpias de restos de suciedad, aceite o grasa. El acondicionamiento físico o químico recomendado antes de la aplicación de distintos acabados debe estar encaminado a la consecución de una óptima cobertura y apariencia de las piezas. El DESMOLDEANTE SPRAY presenta una excelente compatibilidad con todo tipo de esmaltes y lacas, no obstante la limpieza previa de la pieza es importante para la obtención de acabados perfectos.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.