

## **FLOC PINTURAS**

### **FLOCULANTE LÍQUIDO PARA CABINAS DE PINTURA**

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

#### **PROPIEDADES:**

FLOC PINTURAS es un floculante de pinturas compuesto por una mezcla de materias alcalinas, floculantes específicos y disolventes que encuentra aplicación en numerosos procesos industriales.

#### **APLICACIONES:**

Actúa como floculante en numerosos procesos de separación sólido/líquido, en todo tipo de procesos industriales y más específicamente en cabinas de pintura.

Permite la floculación de pinturas aplicadas en cabinas, en especial en aquellas que exista cortina de agua.

Elimina los restos de esmalte, lacas, barnices, impregnaciones y pintura de secado al aire o al horno.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Se adiciona a la cuba en concentraciones genéricas comprendidas entre 1.5 y 2.5 g/litro. La proporción recomendada para lacas secadas al aire es de 0.8 a 1.5 g/litro.

El producto ha de ser previamente disuelto en una pequeña cantidad de agua. No es recomendable su utilización en proporciones excesivamente altas ya que el consiguiente aumento de barros puede dar lugar a obstrucciones en las conducciones.

#### **PRECAUCIONES:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y mucosas.

En caso de contacto, aclarar con abundante agua.

No ingerir. En caso de ingestión accidental, acudir urgentemente a un centro sanitario con la etiqueta del producto.

No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.